



Numero di inventario: 23083

Rettificatrice cilindrica CNC  
KELLENBERGER KEL-VARIA 2RU 225/1500  
HEIDENHAIN GRINDING Plus  
2006



### Dati tecnici

Altezza punta	225 mm
Distanza fra le punte	1500 mm
Diametro massimo di rettificazione	432 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	150 kg
Mola a sinistra	
Diametro	400 mm
Larghezza	63 mm
Alesaggio	127 mm
Mola a destra:	
Diametro	500 mm
Larghezza	80 mm
Alesaggio	127 mm
Asse B incrementi max.	0.1 °
Giri della mola:	
con variatore continuo	
da	1000 g/min
fino	2150 g/min
Inclinazione	+10 / -230 °
Velocità periferica	45 m/s
Testa porta pezzo:	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	8 g/min
fino	800 g/min
Cono	5 CM
Capacità di carico consentita	160 Nm

Contropunta:

with micro adjustment

Ritorno idraulico

Cono della contropunta: 4 CM

Corsa canotto 50 mm

Pressione 200 - 700 N

Collegamento 50 Hz 3x 400 Volti

Accessori diversi:

Cicli di rettifica della filettatura KEL-ASSIST 100

Refrigerante centro mandrino

Filtro a carta

Asse C

Asse B

Apparecchio di misura elettronico MOVOMATIC

Apparecchio di misurazione dell'utensili KEL-SET

Palpatore MOVOMATIC C25

Ravvivatore al sottotavolo

Ravvivatore sul tavolo superiore

Porta diamante girevole

Set di flangia per interni

Mola con flangia

Flangia per mola

Dispositivo di equilibratura

Dispositivo di bilanciamento automatico KEL-BALANCE

Mandrino magnetico diametro 400 mm

Pack de logiciels (foggiatura)

























